

GYSFLASH vertical 32.12 PL on 30 A monitoiminen laturi 12 V lyijy- ja litium-rauta-fosfaattiakuille (LiFePO₄), mikä on suunniteltu kiinnitettäväksi seinälle tai nostimelle. Sen «Showroom/Diag»-tila mahdollistaa turvallisen sähkönsyötön ajoneuvoihin autokaupoissa tai vianmääritysvaiheen aikana. Se tarjoaa parhaan lataussyklin, jota suositellaan markkinoiden kehittyneimpien autojen ylläpitoon.

KAKSOISTEKNOLOGIA: LYIJYHAPPO & LITIUM

- **Erittäin tehokas**, käyttöjakso 30 A 100 %:ssa (30 °C).
- Ei tuulettimia: ei ulkoista tuuletusta, ei pölyn imeytymistä.
- **Näyttelyhuonetila DIAG**, tarjoaa akulle sähkövirran kompensaaion 30 A asti käytettäessä esittelyajoneuvon sähköisiä lisälaitteita sekä vianmääritysvaiheen aikana huoltopajoissa.
- **Täydennystila**, muuttaa laturin vakautetuksi virtalähteeksi, mikä säilyttää ajoneuvon muistin vaihdettaessa akkua.
- **2 lataustilaa:**
Pb: 12 V lyijyhappoakkujen lataamiseksi 15 Ah:sta 375 Ah:on.
LiFePO₄: Litiumioni-Fosfaattiakkujen lataamiseksi 7 Ah:sta 375 Ah:on.
- **3 latausvirtaa:** 7 A, 15 A ja 30 A. Voit valita sen latausvirran, joka parhaiten soveltuu akkusi teknologiaan ja kapasiteettiin.



KEHITTYNEET TOIMINNOT

- Automaattinen uudelleenikäynnistys sähkökatkoksen varalta niin, että asetukset tallennetaan.
- Kaapelien tarkistus ja kalibrointi mahdollistaa akkujen optimaalisen lataamisen (uudelleenkalibrointi kaapelia vaihdettaessa).

100% AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli, AGM, neste. kalsium jne.) ja litiumakkujen (LFP) käyttöikää ja suorituskykyä.
- Erityinen 7 askeleen latauskäyrä (lyijyakku) tai 8 askeleen (litiumioni-fosfaattiakku) ilman valvontaa.
- Lataa syvästi purkautuneen akun jopa 2 V:sta asti.

TURVALLISUUS

- Ajoneuvon sähköjärjestelmän suojaus: suojaa oikosulkuja, napaisuuden vaihtumista ja ylilatautumista vastaan. Kipinäestojärjestelmä.
- Automaattinen stand-by-tila, jos akku irrotetaan.
- Integroitu lämpötila-anturi ehkäisee sisäisen sähköjärjestelmän ylikuumentumisen.
- Yksinkertainen käyttöliittymä käyttäjävirheiden ehkäisemiseksi.

KEHITTYNYT INTUITIIVISUUS

- Kompakti ja jyrävätekoainen suunnittelu ja kaapelikela etupuoella.
- Pehmeusteet vaimentavat iskut ja tärinän.
- Seinäkiinnitys liukujärjestelmällä tai vaihtoehtoisella magneetilla (MagnetFix).

Toimitukseen sisältyy



Liittimet


2,5 m - 6 mm²

Seinäkiinnike

x2

x2

LISÄVARUSTEET (VAIHTOEHTOISET)

MagnetFix-tuki
029637

Automaattinen
uudelleenkalibrointi kaapelia
vaihdettaessa.
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

50 / 60 Hz		Icharge	V	Charge / Maintenance	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve		kg	30°C @100%	25°C @100%	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	500 W	7/15/30 A	12 V	Pb 15 < 375 Ah LiFePO ₄ 7 < 375 Ah	<0.5 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	3.0	30A	30A	250 x 200 x 80	Automatic >2V	IP 23	2.2 m