



GYSFLASH 100.12

2,5 m: viite 029071 / viite 029453 
5 m: viite 029415 / viite 029002 

GYSFLASH 100.12 on tehokas 100 A:n invertterilaturi. Se ylläpitää täysin vakaata jännitettä 12 V:n lyijy- tai litium-akuissa, mikä suojaa akun kuntoa esittelytilaisuuksissa. Se takaa myös optimaalisen latauslaadun jopa edistyneimpien ajoneuvojen huollossa.

5 KÄYTTÖTAPAA

- **Lataus:** 12 V:n lyijy- tai litium- akuille (LFP) , joiden kapasiteetti on 5–1200 Ah.
- **Esittelytila :** varmistaa virran kompensoinnin käytettäessä sähköisiä lisävarusteita esittelyajoneuvossa. Se hallitsee myös akun optimaalista latausta.
- **Diagnostiikka :** tukee jopa 100 A ajoneuvojen 12 V:n akkuja diagnostiikkavaiheen aikana huoltokorjaamoissa.
- **Vaihda paristo :** kompensoi sähkön tarvetta, jotta ajoneuvon muisti ei katoa akunvaihdon aikana.
- **Virtalähdetila:** mahdollistaa laturin käytön suurtehoisena stabiloituna virtalähteenä, jossa on säädettävä jännite ja maksimivirta.



Toimitetaan kaapeleiden kanssa

2,5–16 mm ²	029071	029453 
5 m - 16 mm ²	029415	029002 

AUTOMAATTINEN LATAUS

- Pidentää lyijy- (geeli-, AGM-, neste-, kalsium- jne.) ja litium- (LFP) akkujen käyttöikä ja suorituskykyä.
- Ominaislatauskäyrä **7-vaiheessa** (lyijyakku) tai **8-vaiheessa** (litiumrautafosfaattiakku) valvomatta.
- Rpalauttaa syväpurkautuneet akut >2 V (*automaattinen SOS-palautus*).

EDISTYNEET TOIMINNOT

- Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto **sähkökatkon** sattuessa asetusten tallennuksella.
- **Kaapelien ohjaus ja kalibrointi**, laturi voi vastaanottaa jopa 8 metrin kaapeleita 16 mm²:n poikkipinnalla.
- **Lukitusmekanismi** estää väärinkäytön, ihanteellinen autotalleihin ja näyttelyhalleihin.
- **Helppo latausprofiili** yksinkertaistettuun lataukseen, sopii kaikille lyijyakuille.
- Mahdollisuus aktivoida "**Asiantuntija**"-**kuormituskäyrä** , jonka avulla voit määrittää omat kuormitusparametrisi.

ULTRATURVALLINEN

- **Suojaa ajoneuvon elektroniikkaa:** suojaus oikosuluilta, väärältä napaisuudelta ja ylikuormitukselta. Kipinäestojärjestelmä.
- **Vaihdettava sulake** suojaa käsittelyvirheitä.
- **Lämpötila-anturi** estää sisäisen elektroniikan ylikuumentumisen.




Intuiitiivinen käyttöliittymä
Saatavilla 22 kielellä


ERGONOMINEN

- **Kestävä kotelo** iskuja ja tärinää vaimentavilla pehmusteilla.
- **Matala korkeus** (10,5 cm), jotta laturi mahtuu ajoneuvon alle.
- Ei ulkoista ilmanvaihtoa, mikä varmistaa **hiljaisen toiminnan** eikä pölyn pääsyn sisään.

LISÄVARUSTEET



Seinähyllä
055513



Kuljetuslaukku
060432



Anderson/Clamps
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



Anderson/Nato
2,5 m - 16 mm² 026810



Anderson/Rema 160 A
5 m - 16 mm² 069091



Anderson/Anderson 175 A
5 m - 16 mm² 069107



Anderson<->Texas
0,2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791

50/600d		V	I max	25°C @100%	40°C @100%	Charge	START MINI	IP	L	mm ²	SHOWROOM CONNECT	kg	cm	L x W x H cm / kg
220 > 240 V	1600 W	2,5 m	12 V	100 A	75 A	20 > 1200 Ah	2 V	21	2,5 m	16	ø M6	4,7	32 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 7,2
									5 m					41 x 39 x 22,5 / 8