

Romess BW 1408 B - jarrujen ilmaukseen ja jarrunesteen vaihtoon



BW 1408 B on kannettava huoltolaite jarrujen ilmaukseen ja jarrunesteen vaihtoon. Laitteessa on tila 5 l:n jarrunestekanisterille.

BW 1408 B soveltuu henkilö- ja hyötyajoneuvojen sekä moottoripyörien hydraulisten jarru- ja kytkinjärjestelmien huoltoon.

Jarrunesteen vaihto onnistuu laitteella nopeasti ja luotettavasti. Täydellinen jarrujärjestelmän ilmaus takaa ABS- ja ESP- jarrujärjestelmien luotettavan toiminnan.

Sähköisen pumpun kytkeytyessä paine nostetaan hitaasti. Siitä seuraava alhainen virtausnopeus estää jarrunesteen vaahtoutumisen.

Automaattinen pumpun katkaisu jarrunestekanisterin miniminestetaso saavuttaessa estää ilman pääsyn jarrujärjestelmään.

Portaaton paineen säätö on mahdollista alueella 0,4 – 2,8 bar. Säätopaine on luettavissa selkeälukuiselta painemittarilta.

Punainen merkkivalo palaa, jos paine laskee alla asetetun tai jarrunestettä tulee lisätä.

Sykkivä jarrunesteen virtaus mahdollistaa järjestelmän täydellisen ilmauksen. Sen ansiosta pienimmätkin ilmakuplat ja kosteuspartikkelit "siepataan irti" putkien seinämillä.

Automaattinen paineen poisto laite pois päältä kytkettäessä estää jarrunesteen ulosvalumisen, kun liitäntäadapterin pikakytkin irrotetaan.

Koska 3,5 m:n täyttöletku mahdollistaa laitteen liitännän ajoneuvon ollessa nostettuna, selviää mekaanikko yksin jarrunesteen vaihdosta.

Yksinkertainen käyttö. Laitteen käyttö ei edellytä koulutusta ja ilmaus sekä jarrunesteen vaihto tapahtuvat aina luotettavasti.

Soveltuu ABS- ja ESP-jarruille.

Tekniset tiedot:

Sähköliitäntä: 230 / 50 Hz
Mitat (l x s x k): 510 x 380 x 490 mm
Massa: n. 7 kg

Toimitussisältö:

Päälaite BW 1408 B, standardiadapteri 50232-S, käyttöohje.

Lisävarusteet:

Täytettävä säiliö jarrunesteelle, tyhjennyspullo 50256, liitäntäadapterit miltei kaikkien ajoneuvojen jarrunestesäiliöille.