

Akseliikeventimet AC-Hydraulic

Paineilmahydrauliset akseliikeventimet 2.000 kg, 2.600 kg ja 3.200 kg

Matala, nopea, helppo, monipuolinen ja tehokas



Tuote	SD20PHL	SD26PHL	SD32PHL
Nostokyky	2.000 kg	2.600 kg	3.200 kg
Isku	250 mm	250 mm	250 mm
Ulottuvuus	780-1610	780-1610 mm	780-1610 mm
Min. korkeus	180 mm	180 mm	230 mm
Paineilmatarve	8.5-12 bar	8.5-12 bar	8.5-12 bar
Paineilman kulutus	350 l/min	350 l/min	350 l/min
Paino	115 kg	115 kg	180 kg

Vakiovarusteet

Nostopään korotuspalasarja 10, 40 ja 80 mm

Nostojatkeen kumityyny, korotus 10 mm



Lisävarusteet

Keventimen päätysarja tilattava nostimen tai kuilun mittojen mukaan.



- | | | |
|-----------|------|---|
| 62 325 00 | HSD | Paineilmasarja |
| 62 125 00 | FSD1 | Korotuspala 130 mm (tilaa 2 kpl) |
| 02 989 00 | FSD2 | Kuminen nostotyyny (40 mm) (tilaa 2 kpl) |
| 02 990 00 | FSD3 | Kuminen nostotyyny (80 mm) (tilaa 2 kpl) |
| 62 237 00 | FSD5 | Nostopää ruuvisäädöllä, kumipehmuste (106-240 mm) (tilaa 2 kpl) |
| 62 143 00 | FSD6 | Nostopää ruuvisäädöllä, paljas (32-92 mm) (tilaa 2 kpl) |
| 62 141 00 | FSD7 | Nostoholkki 60 mm (tilaa 2 kpl) |
| 36 014 00 | GS1 | Kumityyny FSD6 nostopäähän (tilaa 2 kpl) |
| 62 172 00 | GS2 | Kumityyny 10 mm nostopäälle (tilaa 2 kpl) |

HSD / HSD-A



FSD1



FSD2 / FSD3



FSD5



Capacity: 2 t

FSD6 / FSD7



Capacity: 2 t

GS1



GS2

