SUN Eco2Kare R744 CO2 ilmastoinnin huoltolaite

SUN R744 ilmastoinnin huoltolaite nopealla Linux käyttöjärjestelmällä.
Käyttö on erittäin helppoa ja nopeaa 7" värillisen kosketusnäytön ansiosta.
Navigointivalikko on selkeä ja opastava varmistaen turvallisen työskentelyn.
SUN-ominaisuudet ovat vakiona, CO2 pitoisuuden mittausteknologia ympäristölle, painetesti alipaineella tai typellä ja hermeettisesti suljetut öljysäiliöt.

Näyttö 7 tuumaa
Tulostin Kyllä
Painetesti Typpi Vety Max 100 bar.
WLAN Kyllä
Painemittarit 100 ø mm.
Huoltoletkut 3 m.
CO2 mittausanturi Kyllä
Öljyn lisäys Aut.
UV Lisäys Aut.
Hermeettiset öljysäiliöt Kyllä
Alipainepumppu 142l/min 0.03mbar.
KA vaaka tarkkuus 10gr
Öljyvaaka 5gr
Pikaliittimet SAE J639
Max käyttöpaine 160Bar.
KA täyttö Aut.
Mitat 67*88*110
Paino 90Kg.



Suomenkielinen käyttövalikko 7” kosketusnäytöllä.
Automaattiset toiminnot:
Kylmäaineen poisto, alipaineistus, tiiveystesti, öljyn erotus ja lisäys, väriaineen lisäys sekä kylmäaineen täyttö.

Mittausteknologia ympäristön CO2 pitoisuudelle takaa työtekijöiden turvallisuuden.
Tehokas alipainepumppu mahdollistaa myös suurempien kylmäainepiirien huoltamisen.
Kylmäainesäiliön lämmityksen säätömahdollisuus.
Typpi/vety koeponnistus vakiona.
3 metrin huoltoletkut säilytystelineellä
Analogiset painemittarit.
Toimintatilan merkkivalo.
Kylmäainesäiliön max. 50,0 / 22,6Kg.
Ilmatiiviit hermeettisesti suljetut öljysäiliöt PAG, POE ja UV.

Merkki- ja mallikohtainen tietopankki.
Lämpökirjoitin vakiona.
Wifi yhteys vakiona.
Valmius Typpi vuototestaukseen.
Vaatii typpipullon paineensäätimellä.