



Ammattimaista raskaan kaluston ilmastointihuoltoon: **Bosch ACS 810**



BOSCH

Invented for life

ACS 810: tehokas, automatisoitu huoltolaite

ACS 810 on erityisesti raskaan kaluston ilmastointi-huoltoon suunniteltu korkeakapasitiivinen laite. Se suorittaa talteenoton, kierrätyksen ja täytön automaattisesti. Viiden metrin huoltoletkujen ansiosta liitäntä on helppoa kaikkiin ilmastointijärjestelmiin. Kahden litran öljypullojen ansiosta hallitaan myös suuria kompressorin öljymääriä. Kaksoispuhallin takaa erinomaisen lämpötilakontrollin ja tasaisen kylmäaineen paineen talteenottovaiheessa. Se suojaa myös sisäisiä komponentteja ylikuumentumiselta. Korkeatehoinen pumppu suorittaa nopeasti sekä varmasti kylmäaineen ja öljyn

täytön. Laitteen avulla voidaan raskaiden ajoneuvojen ilmastointihuolto suorittaa ammattimaisesti. Siinä on myös sisäinen tulostin yksityiskohtaiseen dokumentointiin.

Tuotteen ominaisuuksia

- ▶ Automaattinen kylmäaineen täyttö tehokkaalla pumpulla (1 l/min)
- ▶ Pikatoiminto tai yksittäisten vaiheiden valinta on mahdollista
- ▶ Manuaalinen tai automaattinen käyttö
- ▶ Automaattinen kylmäaineen talteenotto ja kierrätys
- ▶ Monivaiheinen kierrätys
- ▶ Ohjelmoitava alipaineistusvaihe
- ▶ Automaattinen öljyn ja kylmäaineen täyttö
- ▶ Sisäinen, ohjattu paine- ja järjestelmätesti
- ▶ Automaattinen kondensoitumattomien kaasujen poisto
- ▶ Ohjelmoitava huolto
- ▶ Monikielinen ohjelmisto
- ▶ Älykäs täyttömäärän ohjaus
- ▶ Integroitu huuhteluohjelma
- ▶ Tietojensiirto Smart Keyn avulla

Tilausnumero:

ACS 810: S P00 000 003



Bosch ACS 810: erikoislaite suurille ilmastointilaitteille

ACS 810: tekniset tiedot ja toimitussisältö

	ACS 810
Kylmäaine	R-134a
Talteenotto, kierrätys ja täyttö	automaattinen
Huuhteluserja	lisävarusteena
Elektroninen tietopankki	standardi
A/C-tehotesti	kyllä
Toimintajännite	230 V, 50 Hz
CE-hyväksyntä	kyllä
SAE-normi	-
Manuaalinen käyttö	kyllä
Automaattinen tiiveystarkastus	kyllä
Automaattinen öljynpoisto	kyllä
Automaattinen öljyn lisäys	-
Automaattinen UV-aineen lisäys	-
Automaattinen korkeapainetäyttö	korkeatehoisella pumpulla (1 l/min)
Painemittarit	80 mm, luokka 1
Sisäisen säiliön painemittari	40 mm
Huoltoletkut	5000 mm / SAE J2196
Taustavalaistu LCD-näyttö	kyllä / 80 merkkiä
Ohjelmisto	20 kielinen
Tulostin	kyllä
Ilmativis, tehokas kompressori	1/2 HP
Alipainepumppu	283 l/min
Sisäinen kylmäainesäiliö	35 kg
Vaa'an tarkkuus	+/- 5 g
Öljypullot	2 x 2000 ml
Tehokas kuivain/suodatin	710 cc
Kierrätys	automaattinen
Teho	1300 W
Käyttölämpötila	+10 °C – +50 °C
Ilmankosteus	20 – 75 %
Kuljetus- ja varastointilämpötila	-25 °C – +60 °C
Mitat	1270 × 690 × 660 mm
Paino	noin 130 kg tyhjällä säiliöllä

Bosch: Korjaamosi kumppani, myös tulevaisuudessa

Jo 125 vuoden ajan ovat Boschin innovaatiot pitäneet ajoneuvot liikkeessä vieden ihmisiä turvallisemmin ja jännittämättä perille.

Bosch Automotive Aftermarket tarjoaa korjaamoille ja jälleenmyyjille ainutlaatuisen valikoiman:

- ▶ Tehokas diagnostiikka
- ▶ Innovatiivinen korjaamovarustus
- ▶ Joustava logistiikka
- ▶ Maailman laajin varaosavalikoima – uusia ja vaihto-osia

Vihje korjaamoille:

Muista vaihtaa ilmastointihuollon yhteydessä sisäilmansuodatin. Vain suodatin vaihtamalla huolto on kokonaan suoritettu – ja asiakkaan koettavissa.

Täältä löydät alkuperäistä Bosch-laatua:

Lisäinformaatiota:

bosch.fi



AA-AS/MKC 03.2013 X XXX XXX XXX The right to make changes of a technical nature and to alter the range on offer is reserved.

Täydellinen: Boschin valikoimasta löytyvä oikea raitisilmasuodatin lähes kaikkiin ajoneuvotyyppihin tarjoaa mukavuutta, turvallisuutta ja terveyttä:

- ▶ Luotettava hiukkasten, kaasujen ja otsonin suodatus
- ▶ Vähemmän likaa puhaltimessa ja tuulilasissa



BOSCH

Invented for life